

Dekbreedtes en latafstanden voor keramische dakpannen

De volgende opgave komt voort uit de laatste produktie analyses met toleranties volgens de Europese norm EN 1304 voor keramische dakpannen.

| Dakpanmodel | Gem. dekkende breedte | Gem. latafstand | Gem. dekkende breedte linker gevelpan | Gem. dekkende breedte rechter gevelpan | Gem. dekkende breedte halve pan | Gem. dekkende breedte dubbele welpan | Luchtopening ventilatiepan | Gemeten van onderkant pan tot hoogste punt | Dakhellings-ondergres zonder aanpassingen | Dakhellings-ondergres met aanpassingen |
|------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| Oude Holle pan OH-16 | ca. 195 ± 3,0 mm. | ca. 320 - 323 mm. | ca. 250 mm. (1) | ca. 160 mm. (1) | - | ca. 280 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 45 mm. | 40° | 28° |
| Flachdachpan F-15 | ca. 199 ± 1,5 mm. | ca. 342 – 352 mm. (i.c.m. Duits model gevelpan) | ca. 190 mm. (2) | ca. 110 mm. (2) | ca. 150 mm. (3) | ca. 285 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 50 mm. | 22° | 18° |
| | | ca. 344 – 352 mm. (i.c.m. Nederlands model) | ca. 220 mm. (1) | ca. 165 mm. (1) | | | | | | |
| Flachdachpan F-14 | ca. 199 ± 1,0 mm. | ca. 335 – 348 mm. | ca. 217 mm. (1) | ca. 148 mm. (1) | - | ca. 275 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 50 mm. | 22° | 14° |
| Flachdachpan F-13 Classic | ca. 224 ± 1,5 mm. | ca. 357 – 367 mm. | ca. 212 mm. (2) | ca. 148 mm. (2) | | | | | | |
| Flachdachpan F-12 U (Zuid) | ca. 235 ± 2,0 mm. | ca. 327 – 363 mm. | ca. 220 mm. (1) | ca. 160 mm. (1) | - | ca. 289 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 50 mm. | 22° | 14° |
| Flachdachpan F-12 U (Noord) | ca. 239 ± 2,0 mm. | ca. 321 - 361 mm. | ca. 219 mm. (2) | ca. 168 mm. (2) | | | | | | |
| Flachdachpan F-10 U variabel | ca. 242 ± 1,0 mm. | ca. 404 – 428 mm. | ca. 240 mm. (2) | ca. 152 mm. (2) | ca. 119 mm. | ca. 324 mm. | ca. 1700 mm ² | ca. 50 mm. | 22° | 14° |
| Dubbele Stormpan SP-10 | ca. 390 ± 1,0 mm. | ca. 235 - 245 mm. | ca. 192 mm. (1) | ca. 140 mm. (1) | ca. 195 mm. | ca. 238 mm. | ca. 1100 mm ² | ca. 35 mm. | 30° | 18° |
| Flachdachpan F-8 ½ | ca. 297 ± 1,0 mm. | ca. 370 – 405 mm. | ca. 370 mm. (1) | ca. 250 mm. (1) | 203 mm. (5) | ca. 416 mm. | ca. 1700 mm ² | ca. 55 mm. | 20° | 10° |
| | | | ca. 349 mm. (2) | ca. 228 mm. (2) | | | | | | |
| OVH-pan H-13 | ca. 215 ± 1,0 mm. | ca. 339 – 355 mm. | ca. 215 mm. (2) | ca. 130 mm. (2) | ca. 210 - 220 mm. (8) | ca. 295 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 55 mm. | 22° | 14° |
| OVH-pan H-14 | ca. 217 ± 2,0 mm. | ca. 323 – 343 mm. | ca. 251 mm. (1) | ca. 174 mm. (1) | ca. 212 - 222 mm. (8) | ca. 291 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 70 mm. | 22° | 14° |
| | | | ca. 187 mm. (2) | ca. 115 mm. (2) | | | | | | |
| OVH-pan H-15 | ca. 200 ± 2,0 mm. | ca. 326 - 341 mm. | ca. 275 mm. (1) | ca. 175 mm. (1) | - | ca. 302 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 60 mm. | 22° | 18° |
| OVH-pan H-10 | ca. 249 ± 2,0 mm. | ca. 369 – 399 mm. | ca. 278 mm. (1) | ca. 201 mm. (1) | ca. 244 - 254 mm. (8) | ca. 321 mm. | ca. 1700 mm ² | ca. 75 mm. | 22° | 14° |
| | | | ca. 195 mm. (2) | ca. 120 mm. (2) | | | | | | |
| Vlakke muldenpan D-15-U | ca. 208 ± 1,0 mm. | ca. 336 – 352 mm. | ca. 210 mm. (1) | ca. 168 mm. (1) | ca. 100 mm. | - | ca. 1500 mm ² | ca. 30 mm | 30° | 18° |
| | | | ca. 165 mm. (2) | ca. 125 mm. (2) | | | | | | |
| Vlakke muldenpan D-13-U | ca. 215 ± 1,0 mm. | ca. 356 – 380 mm. | ca. 217 mm. (1) | ca. 180 mm. (1) | ca. 107 mm. | ca. 253 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 35 mm. | 30° | 18° |
| Variabele muldenpan DS-10 | ca. 252 ± 1,0 mm. | ca. 320 – 420 mm. | ca. 210 mm. (1) | ca. 165 mm. (1) | ca. 125 mm. | ca. 295 mm. (+) | ca. 1700 mm ² | ca. 40 mm. | 30° | 18° |
| 3 muldenpan MS-5 | ca. 332 ± 1,0 mm. | ca. 460 – 540 mm. | ca. 110 mm. (1) | ca. 68 mm. (1) | ca. 110 mm. (4) | ca. 150 mm. (+) | ca. 2000 mm ² | ca. 45 mm. | 22° | 18° |
| DS-5 pan | ca. 326 ± 1,0 mm. | ca. 460 – 540 mm. | ca. 207 mm. (1) | ca. 137 mm. (1) | ca. 158 mm. | ca. 254 mm. | ca. 2000 mm ² | ca. 50 mm. | 22° | 18° |
| Rheinlandpan R-15 | ca. 207 ± 1,0 mm. | ca. 342 – 352 mm. | ca. 165 mm. (2) | ca. 125 mm. (2) | ca. 100 mm. | ca. 250 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 30 mm. | 30° | 18° |
| Renovatiepan R-13-S | ca. 214 ± 1,0 mm. | ca. 310 – 365 mm. | ca. 215 mm. (1) | ca. 182 mm. (1) | ca. 106 mm. | ca. 253 mm. | ca. 1500 mm ² | ca. 35 mm. | 25° | 17° |
| Renovatiepan R-10 | ca. 252 ± 1,0 mm. | ca. 300 – 420 mm. (i.c.m. verschuifbare gevelpannen) | ca. 212 mm. (1) | ca. 169 mm. (1) | ca. 126 mm. | ca. 284 mm. | ca. 1700 mm ² | ca. 40 mm. | 25° | 17° |
| | | ca. 400 - 420 mm. (i.c.m. Duits model gevelpan) | ca. 214 mm. (2) | ca. 172 mm. (2) | | | | | | |
| Vlakke dakpan G-10 "nieuw" | ca. 250 ± 1,0 mm. | ca. 384 – 404 mm. | ca. 210 mm. (1) | ca. 164 mm. (1) | ca. 125 mm. | ca. 255 mm. ca. 127 mm (7) | ca. 2500 mm ² | ca. 35 mm. | 25°(halfsteen) 30°(onder elkaar) | 17°(halfsteen) 22°(onder elkaar) |
| | | | ca. 230 mm. (2) | ca. 185 mm. (2) | | | | | | |
| | | | ca. 105 mm (6) | ca. 60 mm. (6) | | | | | | |
| Vlakke tegelpan S-9 | ca. 269 ± 1,0 mm. | ca. 330 – 400 mm. | ca. 117 mm. (1) | ca. 121 mm. (1) | ca. 134 mm. | ca. 292 mm. | ca. 2000 mm ² | ca. 20 mm. | 35° | 23° |
| Parant SZ-11 | ca. 253 ± 1,0 mm. | ca. 327 – 375 mm. | - | - | - | - | - | ca. 45 mm. | 40° | 28° |

(1) Nederlands model gevelpan

(4) 1/3 pan

(7) Halve dubbele welpan

(2) Duits model gevelpan

(5) 2/3 pan

(8) Pan met enkele zijsluiting

(3) 3/4 pan

(6) Halve gevelpan Duits model